






SEZIONE A-A




SEZIONE B-B



PIANTA



SEZIONE C-C



NOTA BENE: Il disegno è tipologico e non rappresenta in nessun caso il volume di fornitura per il quale bisogna fare fede a quanto descritto nell'offerta descrittiva. Forometrie, ispezioni possono essere personalizzate in funzione delle specifiche esigenze.

DATI TECNICI E BASE DI CALCOLO STATICO	
Ritombamento:	Minimo 0,4 metri, Massimo 2 metri (sopra soletta)
Classe di carico:	Classe ponte 1 secondo NTC 2018 ed Eurocodice
Intensità dei carichi:	Corsia 1, carico asse Qik 300 kN, qik 9 kN/m ²
Calcestruzzo:	Qualità minima C 50/60, Classe di esposizione B6/C3A-frei XC4/XM2/XD3/XF3/XA2T
Armatura:	Acciaio B450C e/o CLS Fibrorinforzato

Dimensioni L X L X H cm:		0600 X 250 X 280	
Volume Max. Netto m ³ :		32,89	
Peso Vasca tonni:		16,20	
Peso Soletta H.20cm tonni:		6,96	
Peso Soletta H.25cm tonni:		8,73	
Peso Soletta H.30cm tonni:		10,49	



Revisione 06:		Data:	
Revisione 05:	Data:	Revisione 04:	Data:
Revisione 03:	Data:	Revisione 02:	Data:
Revisione 01:	Data:	Revisione 00:	Data:

Via Basaldella, 92 - 33037 Pastan di Prato (Udine) Italy
 Tel.01: (+39) 0432 688122 Tel.02: (+39) 0432 688130
 e-mail: info@kmc.it web-site: www.kmc.it

Nome file: KMC-SED-RC-250-0600-280-32

Misure in: CM Tolleranza: 2% Scala: A3 1:50

Riferimento commessa: Data commessa:

AUTORIZZAZIONE A DIVULGAZIONE NEGATIVA